



TECH

TM300

Компаунд для балансировки стандартных и средних грузовых колес, 300 гр.

Балансировочный компаунд TECH PLUS TM300 эффективно балансирует колёса всех типов средних грузовиков со стандартными и низкопрофильными шинами радиусом от R 15 до R 24,5.



АВТОКОРД РОССИЯ

K072

Самоклеющиеся гр. штампованные ТОНКИЕ 60 гр. (50 штук)

Свинцовые самоклеящиеся груза используются для балансировки легкосплавных алюминиевых дисков легковых автомобилей, мототехники, коммерческого транспорта. Надежное крепление балансировочного грузика к колесному диску обеспечивается двусторонним скотчем на пенополиуретановой основе производства компании NORTON/SAINT-GOBAIN (Бельгия).



АВТОКОРД РОССИЯ

K083

Стальные самоклеящиеся грузики 60 гр. (12 x 5 гр.) (50 шт. в уп.)

Стальные самоклеящиеся груза используются для балансировки легкосплавных алюминиевых дисков легковых автомобилей, мототехники, коммерческого транспорта. Надежное крепление балансировочного грузика к колесному диску обеспечивается двусторонним скотчем на полиэтиленовой основе.



АВТОКОРД РОССИЯ

G200

Грузовые балансировочные грузики 200 гр. (10 штук)

Свинцовые набивные груза используются для балансировки штампованных дисков грузовых автомобилей с бескамерной резиной



АВТОКОРД РОССИЯ

K074

Самоклеющийся гр. штампованные 200гр (15 шт.)

Свинцовые самоклеящиеся груза используются для балансировки легкосплавных алюминиевых дисков коммерческого транспорта, грузовых автомобилей, внедорожной техники. Низкий профиль грузика позволяет использовать их на автомобилях с крупными суппортами.



АВТОКОРД РОССИЯ

R025

Упаковка мотоциклетных грузиков на спицу 25 гр. (100 штук)

Итальянские балансировочные свинцовые грузики устанавливаются на спицевый диск мотоцикла и служат для устранения дисбаланса. Мотогрузик прочно закрепляется на спице с помощью клещей для снятия / установки балансировочных грузиков или плоскогубцев.



SHINANO & MITO

SI-1480-SRA

Гайковерт пневматический ударный, 1/2"

Рекомендуем ударный гайковерт SHINANO для использования в шиноремонтных мастерских. Он имеет повышенную скорость отворачивания и большой ударный момент. Благодаря композитному корпусу пневматический гайковерт лёгок и удобен в эксплуатации.



SHINANO & MITO

P421ML

Головка ударная, удлиненная 1/2", 21 мм

Головка ударная, удлиненная 1/2 дюйма, 21 мм, длина 85 мм. Производство компании MITO (Япония).



WINNTEC

Y420303

Домкрат подкатной с системой Turbo Lifter, г/п 3 т.

Домкрат подкатной с системой Turbo Lifter, грузоподъёмность 3 тонны. Домкрат оснащён системой TURBO LIFTER (2 защищённых от грязи насоса), ускоряющей процесс подъёма.



TECH

S1016-220

Вулканизатор для покрышек л/а и л/г

Вулканизатор S1016-220 предназначен для ремонта местных повреждений камерных и бескамерных покрышек легковых автомобилей и лёгких грузовиков методом горячей вулканизации. Может применяться как при одноэтапном, так и при двухэтапном методе вулканизации. Простая конструкция обеспечивает надёжную работу вулканизатора на протяжении долгого времени эксплуатации



TECH

760

Вулканизирующая жидкость (клей) CHEMICAL VULCANISING FLUID, 235 мл., с кисточкой

Клей для химической вулканизации (вулканизирующая жидкость) CHEMICAL VULCANIZING FLUID применяется для ремонта камер заплатыми и бескамерных шин кордовыми заплатыми, грибками и жгутами методом холодной вулканизации.



TECH

775

Вулканизирующая жидкость (клей) HEAVY DUTY BLUE VULCANISING FLUID, 235 мл., с кисточкой

Вулканизационная жидкость HEAVY DUTY BLUE VULCANISING FLUID применяется для ремонта повреждений автомобильных камер и покрышек методами холодной (химической) и горячей вулканизации. Вулканизирует жгуты, грибки, ножки грибков и заплатки для покрышек и камер. Не воспламеняется.



TECH
784-5E

Монтажная/демонтажная СИНЯЯ низкотемпературная паста, крем (готова к применению), 5 кг

Монтажная крем-паста синего цвета TIRE PASTE BLUE № 784-5E обеспечивает быстрый и легкий монтаж/демонтаж любых автомобильных шин, химически нейтральна к резине и металлу, предотвращает проскальзывание шины на диске. Применяется для всех типов колес в основном легковых автомобилей, и особенно хорошо подходит для монтажа колес RUN-FLAT и низкопрофильных спортивных колес. Имеет широкий температурный диапазон применения - от -20 до +50°С и долго не высыхает при снятой крышке емкости.



TECH
222

Жгуты длиной 95 мм (50 шт. в уп.)

Жгуты TECH PERMACURE длиной 95 мм имеют оригинальную усиленную нейлоновую конструкцию, благодаря которой их легко применять. Нет необходимости демонтировать покрывку, исчезает вероятность разрыва жгута, уменьшаются затраты времени и обеспечивается надежный и качественный ремонт.



TECH
226

Жгуты длиной 190 мм (25 шт. в уп.)

Жгуты TECH PERMACURE длиной 190 мм имеют оригинальную усиленную нейлоновую конструкцию, благодаря которой их легко применять. Нет необходимости демонтировать покрывку, исчезает вероятность разрыва жгута, уменьшаются затраты времени и обеспечивается надежный и качественный ремонт.



TECH
14BK

Заплата 100 мм "2-Way"

Камерные заплатки TECH из серии 2-Way – это лучшие заплатки для камер из созданных на сегодняшний день. Каждая заплатка долговечна, надежна и прочнее самой камеры в 2 раза. Камерная заплатка арт. 14 идеально подходит для ремонта проколов и больших порезов в камерах легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта, сельскохозяйственной и землеройной техники, а также, велосипедов.



TECH
169BK

Заплата СТ-14 75 x 145 мм

Заплата Centech артикул 169BK идеально подходит для ремонта повреждений в камерных и бескамерных шинах с радиальным направлением корда. Заплата СТ-14 используется для ремонта шин легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта. Специальный состав и конструкция позволяют армированной радиальной заплате быть всегда эластичной, обеспечивая надежный ремонт. Кордовый пластырь арт. 169BK устанавливается только методом холодной вулканизации изнутри покрывки.



TECH

177BK

Заплата СТ-33 100 x 125 мм

Заплата Centech артикул 177BK идеально подходит для ремонта повреждений в зоне протектора, в камерных и бескамерных шинах с радиальным направлением корда. Заплата СТ-33 используется для ремонта шин грузовых автомобилей, коммерческого транспорта, сельскохозяйственной, землеройной, внедорожной и строительной техники.



TECH

112

Заплата многоцелевая, квадратная 76 x 76 мм. (30 шт. в уп.)

Многоцелевые заплаты арт. 112 изготовлены с применением уникальной технологии переплетения нитей корда крест-накрест, усиливающей прочность заплаты, в сочетании с более толстым серым слоем для химической вулканизации. Такая комбинация обеспечивает прекрасную работу этих заплатах после ремонта как на радиальных, так и на диагональных шинах.

Многоцелевые заплаты арт. 112 должны использоваться только при ремонте проколов в протекторе шин любых автомобилей двойным методом в сочетании с применением ножек грибков Uni-Seal@Ultra.



TECH

600BK

Заплата BP-0 60 x 60 мм

Заплаты TECH серии Multi-Purpose (с англ. многоцелевые) изготовлены с применением уникальной технологии переплетения нитей корда крест-накрест, усиливающей прочность заплаты, в сочетании с более толстым серым слоем для химической вулканизации.



TECH

861

Резина для вулканизации (ширина 25 мм, толщина 3 мм)

Сырая резина 3 мм предназначена для устранения сложных порезов или разрывов автомобильных покрышек методом вулканизации. Данным способом также ликвидируются повреждения протектора и «грыжа».



TECH

18050

Вентиль тракторный 618А

Высококачественный водно-воздушный вентиль 18050 используется на стальных дисках тракторов и грейдеров, для заполнения покрышки водой и другими жидкостями, а также накачки (подкачки) и измерения давления в покрышке.



TECH

VHCAPS GR

Колпачки пластиковые для вентилях зеленого цвета (100 шт. в уп.)

Пластиковые колпачки VHCAPS GR зелёного цвета предназначены для всех типов грузовых и легковых вентилях, кроме вертлюжных клапанов с большими отверстиями. Часто используются для обозначения шин, накаченных азотом.



TECH

VH51/1

Металлические колпачки для вентиля со шлицем под отвертку

Металлические колпачки со шлицем под отвертку VH51/1 предназначены для всех типов грузовых и легковых вентилях, кроме вертлюжных клапанов с большими отверстиями.



TECH

VH53/1

Металлические колпачки для вентилях

Металлические колпачки VH53/1 предназначены для всех типов грузовых и легковых вентилях, кроме вертлюжных клапанов с большими отверстиями.



TECH

TR414C

Резиновый вентиль l=48 мм с хром. насадкой и колпачком (100 шт. в уп.)

Бескамерный резиновый вентиль TR414C с хромированной насадкой предназначен для стальных и легкосплавных дисков легковых автомобилей и микроавтобусов с отверстием 9,7 мм.



TECH

TR415

Резиновый вентиль l=42 мм для больших отверстий в диске D=19,5 мм

Резиновый вентиль TR415 предназначен для дисков с отверстием 15,7мм (например, для УАЗ или для джипов).



TECH

35115

Резиновый вентиляльный удлинитель для двойных колес 180 мм

Резиновый вентиляльный удлинитель 35115 предназначен для установки на грузовой вентиль внутреннего колеса (спарки) тягачей, самосвалов и другой техники, имеющей по четыре колеса на заднем мосту. Устанавливаются удлинители на постоянной основе.



TECH

35214

Резиновый вентиляльный удлинитель в металлической оплетке 160 мм

Резиновый вентиляльный удлинитель в металлической оплётке 35214 предназначен для установки на грузовой вентиль внутреннего колеса (спарки) тягачей, самосвалов и другой техники, имеющей по четыре колеса на заднем мосту. Устанавливаются удлинители на постоянной основе.



RUFF

1571631

Машинка для нарезки протектора Rillfit six

Машинка-регрвер RILLFIT для нарезки протектора имеет следующие преимущества:

1. Корпус с высокотехнологичным тороидальным трансформатором и термодатчиком для безопасной и высокопроизводительной работы.
2. Трансформатор во влагозащищенном исполнении (с литой изоляцией).
3. Гибкий и эргономичный кабель питания для более удобного перемещения машинки-регрвера для нарезки протектора.
4. Эргономичная и удобная ручка-держатель.
5. Высокотемпературный выключатель.



RUFF

S145/R-3

Лезвия для нарезки протектора (20 шт. в уп.)

Лезвия-ножи RILLCUT для нарезки протектора изготовлены из специальных сплавов стали. Многолетний опыт в процессе производства гарантирует высокое качество. Использование оригинальных лезвий-ножей RILLCUT гарантирует правильную температуру и совершенное скольжение ножа.



RUFF

S145/W-3

Лезвия для нарезки протектора (20 шт. в уп.)

Лезвия-ножи RILLCUT для нарезки протектора изготовлены из специальных сплавов стали. Многолетний опыт в процессе производства гарантирует высокое качество. Использование оригинальных лезвий-ножей RILLCUT гарантирует правильную температуру и совершенное скольжение ножа.



WONDER

GUN3

Пистолет для подкачки колес ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Пистолет для подкачки GUN3 оборудован профессиональным манометром с увеличенным диаметром 85 мм. Манометр тарирован, опломбирован и отличается высокой точностью показаний, оснащен легко читаемой шкалой двух цветов. Черная шкала показывает давление в bar, красная шкала показывает давление в psi. Точность измерения 0,1 bar.



AIR COMP - STAMPOTESNICA

420672

Фильтр-регулятор-смазчик 1/4" (антиударный корпус)

Фильтр-влажеоотделитель служит для очистки воздуха от влаги и механических частиц, что позволяет продлить срок службы пневмоинструмента. Смазчик позволяет насытить воздух маслом, необходимым для смазки движущихся частей пневматического инструмента, что уменьшает их износ, а также защищает от коррозии. Регулятор давления может устанавливаться как отдельно от фильтра, так и в одном блоке с ним. С его помощью можно установить требуемое давление воздуха, а контролировать давление позволяет манометр (поставляется отдельно).



**AIR COMP -
STAMPOTECNICA**

751653

Фильтр-регулятор-смазчик 1/2" (антиударный корпус, 12 Бар)

Фильтр-влагоотделитель служит для очистки воздуха от влаги и механических частиц, что позволяет продлить срок службы пневмоинструмента. Смазчик позволяет насытить воздух маслом, необходимым для смазки движущихся частей пневматического инструмента, что уменьшает их износ, а также защищает от коррозии. Регулятор давления может устанавливаться как отдельно от фильтра, так и в одном блоке с ним. С его помощью можно установить требуемое давление воздуха, а контролировать давление позволяет манометр (поставляется отдельно).



JWL

530015

Муфта с наружной резьбой 1/2"

Быстросъемные соединения (БРС) используются для прохождения сжатого воздуха по пневмолинии. БРС фирмы JWL служат для быстрого подключения/отключения воздуха к оборудованию и пневмоинструменту. При отключении пневмоинструмента клапан перекрывает выход воздуха из муфты.



JWL

530023

Муфта с соединением для шланга 8 мм

Быстросъемные соединения (БРС) используются для прохождения сжатого воздуха по пневмолинии. БРС фирмы JWL служат для быстрого подключения/отключения воздуха к оборудованию и пневмоинструменту. При отключении пневмоинструмента клапан перекрывает выход воздуха из муфты. Высокая износостойкость и возможность работы в экстремальных условиях обусловлены материалами, из которых сделаны БРС фирмы JWL.



JWL

1700410-03

Шланг витой с наконечниками 1/4" (диаметр 7,5x10мм., раб. L=3,5 м., макс. L= 7м., 25 бар)

Служит для подачи сжатого воздуха к оборудованию и пневмоинструменту. Длина, м: max 7

Макс. давление, Bar: 25

Материал: Polyamide

Температурный диапазон: -40...+100 C°

Внутренний диаметр, мм: 7,5

Наружный диаметр, мм: 10